ISO 14580 ähnlich DIN 7984

Zylinderschrauben

ISO 14580 | Zylinderschrauben | niedriger Kopf | Innensechsrund | Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a max.	b Nennmaß	da max.	dk min.	dk max.	k min.	k max.
M2	T 6	0,8	25	2,6	3,62	3,8	1,41	1,55
M2,5	T 8	0,9	25	3,1	4,32	4,5	1,71	1,85
M3	T 10	1,0	25	3,6	5,32	5,5	2,26	2,40
M4	T 20	1,4	38	4,7	6,78	7,0	2,92	3,10
M5	T 25	1,6	38	5,7	8,28	8,5	3,47	3,65
M6	T 30	2,0	38	6,8	9,78	10,0	4,10	4,40
M8	T 45	2,5	38	9,2	12,73	13,0	5,50	5,80

Durchmesser (d)	r Nennmaß	Steigung (P)	t max.	t min.	w min.	x max.	Innensechsrund
M2	0,1	0,40	0,84	0,71	0,50	1,00	1,75
M2,5	0,1	0,45	0,91	0,78	0,70	1,10	2,40
M3	0,1	0,50	1,27	1,01	0,75	1,25	2,80
M4	0,2	0,70	1,66	1,27	1,10	1,75	3,95
M5	0,2	0,80	1,91	1,52	1,30	2,00	4,50
M6	0,25	1,00	2,29	1,90	1,60	2,50	5,60
M8	0,4	1,25	3,05	2,66	2,00	3,20	7,95

Länge (l) Nennmaß	min.	max.
3	2,80	3,20
4	3,76	4,24
5	4,76	5,24
6	5,76	6,24
8	7,71	8,29
10	9,71	10,29

Länge (l) Nennmaß	min.	max.
12	11,65	12,35
16	15,65	16,35
20	19,58	20,42
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50

Durchmesser (d)	Länge (l) 3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35
M2	●	●	●	●	●	●	●					
M2,5	●	●	●	●	●	●	●		●			
M3		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
M4				●	●	●	●	●	●	●	●	
M5					●	●	●	●	●	●	●	●
M6					●	●	●	●	●	●	●	●
M8							●	●	●	●	●	

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.