38 Radnabenabzieher mit Scheibentraverse, für Lochkreise bis 250 mm Durchmesser



BESCHREIBUNG

Der Radnabenabzieher mit Scheibentraverse wird zum Abziehen von Radnaben an LKW eingesetzt. Auf der Scheibentraverse können bis zu fünf Abzugshaken eingehängt werden, die auf der Traverse frei beweglich sind. Dadurch ist der Abzieher auch bei verschiedenen Fahrzeugmodellen universell einsetzbar. Der freibewegliche T-Griff am Spindelkopf garantiert ein manuelles Anziehen der Spindel auf engstem Raum.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von Radnaben an LKW.

BENEFIT

- Schonung der Radbolzen durch stets plan aufliegende Mutterntaschen
- Integrierter, freibeweglicher T-Griff garantiert manuellen Spindelantrieb auf engstem Raum

BEDIENUNG

- Abzugshaken mithilfe einer Schraubverbindung an Radnabe befestigen
- Spindel manuell auf Druck ziehen
- T-Griff am Spindelkopf in Bewegung setzen, bis die Radnabe gelöst ist

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176014383
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	38
Gewicht Brutto [kg]	5,68 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 38-1_Abzugshaken für Radnabenabzieher (Einzeln)
- 38-T_Teller
- 40-3-8_Schlagkurbel für Radnabenabzieher
- 626181_Spindel