68-10 Hulptrekker, tot klembereik, 230 mm spandiepte (bevestigingsschroefdraad M10)



BESCHRIJVING

De combi-Hulptrekker 68-10 is combineerbaar met mestrekkers van serie 13, binnentrekkers van serie 21, Kogellagertrekker sets van serie 69 en andere onderdelen (bijv. haak of Oliehaak). De Multi-Brug van de 68er-serie biedt, afhankelijk van de toepassing, plaats voor twee, drie of vier voetbouten. Dit garandeert een groter steunvlak en daarmee een gelijkmatigere krachtverdeling. Onder de Brug zijn drie kleine magneten bevestigd, die dienen voor het uitlijnen en fixeren van de Powernut.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het uitdrukken en trekken van onderdelen in Ambacht, Industrie en werkplaats.

VOORDEEL

- Door het vastschroeven van mestrekker en Hulptrekker wordt de hoogste stabiliteit bij het trekken gewaarborgd
- De voetbouten zorgen voor een bijzonder stevige stand bij het uittrekken
- Multi-Brug met schaalverdeling als instelhulp voor de voetbouten
- Door zijn eenvoudige constructie kunnen voor de serie 68 ook probleemloos speciale mestrekkers voor eigen toepassing worden gemaakt.

OPERATIE

- De scherpe snijkanten van de mestrekker achter het onderdeel drukken
- Scheidingsbekken door het gelijkmatig aandraaien van de stelmoeren op de zijbout van de mestrekker spannen en erop letten dat de scheidingsmes tot aan de aanslag onder het af te trekken onderdeel zitten
- Trekbout van de Hulptrekker tot aan de aanslag in de schroefdraadgaten van de mestrekker schroeven
- Mestrekker vasthouden en het betreffende onderdeel door het aandraaien van de spanmoer veilig en zorgvuldig af trekken

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176009440
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	68
Brutogewicht [kg]	0,3 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 018265_trekbout
- 618175_Spindel
- 671924_Powernut
- 68-10-T_Brug

APPLICATIE AFBEELDING



DETAILAFBEELDING

