Insert nuts

Regular collar

Steel | zinc-plated, thick-film passivated (VZD) | Cr(VI)-free | Metric thread



Diameter	Tool	d_1		d_2			d_3	
(d)	size	min.	max.	nominal size	min.	max.	min.	max.
M3	SW 5,5	4.42	4.5	4.7	4.65	4.72	4.4	4.5
M4	SW 7	5.42	5.5	5.7	5.65	5.72	5.4	5.5
M5	SW 8	6.42	6.5	6.75	6.69	6.80	6.4	6.5
M6	SW 10	7.92	8.0	8.3	8.24	8.35	7.8	8.0
M8	SW 13	9.90	10.0	10.3	10.24	10.35	9.8	10.0
M12	SW 17	14.40	14.5	14.85	14.76	14.90	14.3	14.5
M16	SW 22	18.30	18.5	18.85	18.75	18.90	18.3	18.5

Diameter	h_1			h_2		h		s	Pitch
(d)	nominal size	min.	max.	nominal size	min.	min.	max.	nominal size	(P)
M3	0.9	0.85	0.97	0.4	0.6	2.80	3.0	5.5	0.50
M4	0.9	0.85	0.97	0.4	0.6	3.00	3.2	7.0	0.70
M5	0.9	0.85	0.97	0.4	0.6	3.80	4.0	8.0	0.80
M6	0.9	0.85	0.97	0.4	0.6	4.64	5.0	10.0	1.00
M8	1.9	1.70	1.95	–	0.6	6.14	6.5	13.0	1.25
M12	2.9	2.60	2.95	–	0.6	9.58	10.0	17.0	1.75
M16	2.4	2.00	2.45	–	0.6	12.58	13.0	22.0	2.00

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.