E 1451

EJOT®-PT-Schrauben

Linsenkopf mit angepresster Scheibe | Torx

Stahl 10 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Furchendes Gewinde

Hinweis: Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT:
http://www.industrie.ejot.de

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	d1 Nennmaß	r Nennmaß	s Nennmaß	Steigung (P)	t max.	t min.	K
2,2	6 IP	2,2	0,2	0,5	0,98	0,80	0,65	1,4
2,5	6 IP	2,5	0,3	0,5	1,12	0,80	0,65	1,4
3	10 IP	3	0,4	0,6	1,34	1,30	1,00	2,1
3,5	15 IP	3,5	0,4	0,7	1,57	1,40	1,10	2,4
	20 IP					1,65	1,30	2,6
4	20 IP	4	0,5	0,8	1,79	1,65	1,30	2,6
5	20 IP	5	0,6	1,0	2,24	1,80	1,50	3,3
6	25 IP	6	0,8	1,2	2,69	2,10	1,75	3,6

Länge (l) Nennmaß
6
7
8
10
12
14

Länge (l) Nennmaß
16
18

Länge (l) Nennmaß
20
25
45

Durchmesser (d)	Länge (l) 6	7	8	10	12	14	16	18	20	25	45
2,2			●								
2,5				●							
3	●		●	●	●		●	●			
3,5		●	●	●	●	●					
4			●	●	●	●	●	●			
5							●				●
6									●	●	

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.