

Sechskantschrauben mit Schaft DIN 931

8.8 verzinkt

Größe	Steigung	Schlüsselweite	Kernlochbohrer	Durchgangsloch (mittel)	Längen
M5	0,8	8	4,2	5,5	30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70
M6	1	10	5	6,6	30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 95, 100, 110
M8	1,25	13	6,8	9	35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170
M10	1,5	17	8,5	11	35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
M12	1,75	19	10,2	13,5	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
M16	2	24	14	17,5	50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
M20	2,5	30	17,5	22	65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
M24	3	36	21	26	70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 200, 210

Maße in mm. Nennmaße; die Toleranzen stehen in der Norm.