

Sechskantschrauben mit Schaft DIN 931

8.8 blank

Größe	Steigung	Schlüsselweite	Kernlochbohrer	Durchgangsloch (mittel)	Längen
M5	0,8	8	4,2	5,5	35, 40, 50, 55, 60, 70
M6	1	10	5	6,6	30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90
M8	1,25	13	6,8	9	35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170
M10	1,5	17	8,5	11	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
M12	1,75	19	10,2	13,5	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
M14	2	22	12	15,5	50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150
M16	2	24	14	17,5	55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
M18	2,5	27	15,5	20	65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
M20	2,5	30	17,5	22	65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
M22	2,5	32	19,5	24	80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180
M24	3	36	21	26	75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
M27	3	41	24	30	80, 90, 100, 110, 120, 140, 150, 160, 170

Maße in mm. Nennmaße; die Toleranzen stehen in der Norm.