

## Sicherungsscheiben beidseitig verzahnt

Federstahl mechanisch verzinkt

| Größe       | Steigung | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Dicke |
|-------------|----------|------------------|------------------|-------|
| <b>M2,5</b> | 0,45     | 2,7              | 4,8              | 0,49  |
| <b>M3</b>   | 0,5      | 3,2              | 5,5              | 0,51  |
| <b>M4</b>   | 0,7      | 4,3              | 7                | 0,59  |
| <b>M5</b>   | 0,8      | 5,3              | 9                | 0,73  |
| <b>M6</b>   | 1        | 6,4              | 10               | 0,82  |
| <b>M8</b>   | 1,25     | 8,4              | 13               | 0,98  |
| <b>M10</b>  | 1,5      | 10,5             | 16               | 1,21  |
| <b>M12</b>  | 1,75     | 13               | 18               | 1,31  |
| <b>M14</b>  | 2        | 15               | 22               | 1,52  |
| <b>M16</b>  | 2        | 17               | 24               | 1,63  |
| <b>M20</b>  | 2,5      | 21               | 30               | 1,94  |
| <b>M24</b>  | 3        |                  |                  |       |
| <b>M27</b>  | 3        |                  |                  |       |

Maße in mm. Nennmaße; die Toleranzen stehen in der Norm.