K-220 Universele trekker met slagtrekker in Koffer, tot 150 mm klembereik, met 1.7 kg kg Slagmassa



BESCHRIJVING

De 13-delige universele trekker set met 2-armig en 3-armig trekker en slagtrekker wordt gebruikt voor het gecentreerd trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor Ambacht, werkplaats en Industrie. Hiermee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buiten vrij toegankelijk is. Door het aandraaien van de spanconus worden de trekhaken automatisch gecentreerd. Door de spanconus te bedienen kan het gewenste klembereik worden ingesteld. Bovendien kunnen de trekhaken met behulp van de conus worden voorgespannen om mogelijk afglijden te voorkomen. Inzetbaar als uitwendige trekker en als binnentrekker (in combinatie met een slagtrekker) door de trekhaken en de spanconus eenvoudig om te draaien.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor Uitwendigtrekken en binnentrekken van tandwielen, kogellagers en andere onderdelen in Ambacht, Industrie en werkplaats.

VOORDEEL

- Door het ombouwen van de trekhaken worden diverse trekmethoden gegarandeerd.
- Het binnentrekken kan desgewenst 2- of 3-armig worden uitgevoerd, waardoor een flexibele grip op het betreffende onderdeel mogelijk wordt.
- De trekhaken centreren zichzelf en klemmen zich zo stevig vast aan het af te trekken onderdeel.
- De conusgeleide klembereikinstelling maakt de universele trekker afhankelijk van de grootte van het onderdeel variabel en maakt een snelle aanpassing aan de demontagesituatie mogelijk.
- Door de vorm van het glijstuk is een hoog slaggewicht van de slagtrekker bij eenvoudig gebruik mogelijk.
- Het inwendig gelegen aanslagpunt van het glijstuk voorkomt het beknellen en garandeert een veilig werkproces.
- Als er niet voldoende ruimte beschikbaar is, kan het slaggewicht van de slagtrekker worden omgedraaid.

OPERATIE

Buitenste trekhaak
Bevestig de trekhaak aan de binnenste gaten van de dwarsbalk
- Plaats de trekker op het af te trekken onderdeel
- Draai de klemring vast om de trekker vast te zetten
- Gebruik een slagtrekker met een slaande beweging om lagers los te trekken

Slagtrekkerset voor onderdelen met schroefdraadgaten
Bevestig de trekhaak aan de binnenste gaten van de dwarsbalk
- Schroef geschikte schroeven door de overeenkomstige gaten van de geperforeerde schijf in de schroefgaten van het te verwijderen onderdeel
- Plaats de trekhaak achter de geperforeerde schijf
- Gebruik een slagtrekker met een slaande beweging om het lager te verwijderen

Binnentrekker
Bevestig twee of drie trekhaken met de klauwen uitwendig in de buitenste gaten van de dwarsbalk
- Plaats de schijf op het onderste uiteinde van de centreerspindel die in de dwarsbalk is geschroefd
- Steek de trekhaak in de boring van het te verwijderen onderdeel
- Draai de centreerspindel vast totdat de trekhaken vastzitten
- Gebruik een slagtrekker met een slaande beweging om het lager uit te trekken

APPLICATIE AFBEELDING



DETAILAFBEELDING



STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176023231
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	K-220
Brutogewicht [kg]	9 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 220-1-33_Spannkonus voor BR 220 & 221
- 220-1-T_Brug

- 220-221-GH_slagtrekker
- 221-1-T_Brug
- 221-2-165-S_3 trekhaken (set)
- 221-4-165-S_3 trekhaken (set)