



SYNMAR ACARIO 20W-50 | S200151 V24-1212

Beschrijving

De Synmar Acario 20W-50 is een minerale vrachtwagenmotorolie waarbij zeer hoogwaardige additieve componenten zijn toegevoegd welke zorgen voor een zeer stabiele en hoge viscositeitsindex.

Toepassing

De Synmar Acario 20W-50 geschikt voor benzine- en dieselmotoren zowel zonder als met turbo, onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. Dit product heeft een speciaal additieven pakket en is daardoor ook geschikt om te gebruiken bij dieselbrandstoffen met een relatief hoog zwavelgehalte. Dit product is geschikt voor toepassing in Euro 4 en Euro 5 motoren.

Prestatieniveau

ACEA E7	Detroit Diesel 93K215
API SL/CI-4	Deutz DQC III-10
Volvo VDS-3	Global DHD-1
Cat ECF-1-a/ECF-2	Mack EO-N/EO-M Plus
MAN 3275-1	MTU Type 2
MB 228.3	JASO DH-1
Renault VI RLD-2	MAN M 3275-1
Cummins CES 20077/20078	

Typische Standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,888
Viscositeit -20 °C, mPa.s	7600
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	154,30
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	17,3
Viscositeitindex	122
Vlampunt COC, °C	226
Vloeipunt, °C	-30
Total Base Number, mgKOH/g	11
Sulfaatgehalte, %	1,43

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van typefouten.

SYNMAR B.V.

Albert Schweitzerstraat 7, 7131 PG Lichtenvoorde, The Netherlands
T: +31 (0) 33 303 3044 | M: info@synmar.nl