



SYNMAR FAUSTINA 80W-90 TDL | S300150 V25-2503

Beschrijving

De Synmar Faustina 80W-90 TDL is een smeerolie voor mechanische overbrengingen, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan speciale EP-additives zijn toegevoegd, teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- uitstekende weerstand tegen oxidatie
- zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- laag stolpunt
- zeer goede EP eigenschappen
- goede schakeleigenschappen

Toepassing

De Synmar Faustina 80W-90 TDL transmissie olie is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste versnellingsbakken en in al die overbrengingen, waarin EP-gedoopte minerale oliën voorgeschreven zijn.

Prestatieniveau

API GL-4, GL-5, MT-1
Arvin Meritor 076-D
Mack GO-J
MAN M 3343, 342 Type M2
MB 235.0
MIL-L-PRF-2105E
NATO O-226
SAE J2360
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 16B, 16C, 17B, 21A

Typische standaardanalyses

Kleur	Amber
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,885
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	149,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,80
Viscositeitindex	98
Vlampunt COC, °C	230
Vloeipunt, °C	-30

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van typefouten.