DIN 966 ähnlich ISO 7047

Linsensenkschrauben

Kreuzschlitz H (Phillips)

Stahl 4.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen



Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a max.	dk min.	dk max.	f	k max.	m	rf	r max.	Steigung (P)
M2,5	H1	0,9	4,40	4,7	0,60	1,50	2,7	5	0,7	0,45
M3	H1	1,0	5,30	5,6	0,75	1,65	3,1	6	0,8	0,50
M4	H2	1,4	7,14	7,5	1,00	2,20	4,5	8	1,0	0,70
M5	H2	1,6	8,84	9,2	1,25	2,50	5,3	10	1,3	0,80
M6	H3	2,0	10,57	11,0	1,50	3,00	6,8	12	1,6	1,00
M8	H4	2,5	14,07	14,5	2,00	4,00	9,0	16	2,0	1,25

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
5	4,75	5,25
6	5,75	6,25
8	7,70	8,30
10	9,70	10,30
12	11,65	12,35
16	15,65	16,35

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
20	19,60	20,40
25	24,60	25,40
30	29,60	30,40
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
50	49,50	50,50
60	59,00	61,00
70	69,00	71,00

Durchmesser (d)	Länge (l) 5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70
M2,5		●	●	●											
M3	●	●	●	●	●	●	●	●							
M4		●	●	●	●	●	●								
M5			●	●	●	●	●	●	●	●					
M6					●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
M8									●	●	●	●	●	●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.