



SYNMAR POWERTRANS SAE 30 TO-4 | S400171 V25-2503

Beschrijving

Synmar Powertrans SAE 30 TO-4 is een speciale olie voor hydraulische- en transmissie toepassingen gebaseerd op solvent geraffineerde basisoliën, waaraan speciale additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- laag stolpunt
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- zeer goede anti-slijtage eigenschappen, waardoor een langere levensduur van de eindaandrijvingen
- speciale wrijvingseigenschappen, die een optimaal gebruik van de powershift transmissies garanderen
- geschikt voor systemen met natte remmen
- uitstekende anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen

Toepassing

Synmar Powertrans SAE 30 TO-4 is speciaal ontwikkeld voor de smering van powershift transmissies, differentieels, eindaandrijvingen en hydraulische systemen van grondverzetmaterieel, waar een olie wordt voorgeschreven welke voldoet aan de Caterpillar TO-4 of Allison C4 specificaties. **Deze olie kan niet worden gebruikt in motoren.**

Prestatieniveau

API GL-4
Allison C4
Cat TO-4 / TO-2
Komatsu KES 07.868.1
ZF TE-ML 03C / 07D / 07F
Eaton (Vickers) M-2950-S / I-286-S

Typische standaardanalyses

Kleur	Amber
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,892
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	95,60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	11,00
Viscositeitindex	100
Vlampunt COC, °C	238
Vloeipunt, °C	-24
Sulfaatgehalte, %	1,32

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van typefouten.