16-2 Zylinderbüchsen-Auszieher mit Kombi-Traverse, bis 60 mm Spannweite, {8512} Spanntiefe



BESCHREIBUNG

Die Zylinderbüchsen-Auszieher der Baureihe 16 werden zum Ausziehen von nassen Zylinderlaufbuchsen bei LKW, Pkw sowie stationären Motoren und ähnlicher Teile eingesetzt. Drei Spreizkörper garantieren dabei eine optimale Anpassung des Innenauszichers an die jeweilige Anwendung. Die Baureihe 16 überzeugt durch die in die Traverse integrierte POWER NUT Technology, die es ermöglicht, Kraftaufwand zu leisten, der sonst nur mit hydraulischen Systemen zu leisten wäre. Die Gegenstütze ist mit ihren Abstützfüßen besonders gut für große Zylinderbuchsen und Kugellager etc. geeignet und sichert einen besonders festen Stand beim Ausziehen. Die geriffelte Rändelmutter bietet der Traverse eine große Auflagefläche für ein gleichmäßiges und kraftvolles Ausziehen. Die Multi-Traverse ermöglicht das Anbringen von bis zu vier Fußbolzen für eine noch gleichmäßigere Kraftverteilung. Zur genauen Einstellhilfe befindet sich oberhalb der Traverse Skala mit Zahlenwerten.

EINSATZBEREICH

Zum Ausziehen von Zylinderlaufbuchsen und ähnlicher Teile in LKW, PKW sowie stationärer Motoren.

BENEFIT

- Abstützfüße eignen sich für große Zylinderbuchsen und Lager und garantieren einen festen Stand beim Ausziehen
- Rändelmutter sorgt für eine große Auflagefläche für ein gleichmäßiges und Kraftvolles Ausziehen
- Die Power Nut reduziert den Reibungswiderstand auf ein Minimum und ermöglicht zugleich Kräfte, die ansonsten nur mit hydraulischen Spindeln zu erzielen sind
- Durch die mechanische Spindel werden selbst dicht auf der Rückwand sitzende Lager sicher und schnell ausgezogen
- Multi-Traverse bietet Platz für bis zu vier Fußbolzen für eine gleichmäßige Kraftverteilung
- Auf der Multi-Traverse befindet sich eine Skala als Einstellhilfe für die Fußbolzen

BEDIENUNG

- Spindel der Gegenstütze in die Spannmutter des Auszichers schrauben
- Gegenstütze auf Motorblock abstützen und Auszieher in Zylinderbuchse einführen
- Spannmutter des Auszichers anziehen
- Zylinderbuchse durch Anziehen der Spindelmutter der Gegenstütze ausziehen

ANWENDUNGSBILD



DETAILBILD



STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176060717
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	16
Gewicht Brutto [kg]	0,3 kg
Verpackungsinhalt	1 Satz
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)