



Synmar Coolant EVO PSI-OAT -36 LL | S500026 V24-1212

Beschrijving

De Synmar Coolant EVO PSI-OAT -36 LL is een geavanceerde koelvloeistof die speciaal is ontwikkeld voor de eisen van moderne verbrandingsmotoren en Elektrische Voertuigen. Dankzij de geavanceerde silicaatstabilisatietechnologie is deze koelvloeistof geschikt voor een breed scala aan toepassingen. De Synmar Coolant EVO PSI-OAT -36 LL is gebaseerd op ethyleenglycol, organische zouten, fosfaat en silicaat en bevat additieven om corrosie en schuimvorming tegen te gaan. Het is volkomen veilig voor rubbers, kunststoffen, metalen, aluminium en legeringen en biedt een permanente, gegarandeerde bescherming tegen bevriezing tot -36°C.

Toepassing

De Synmar Coolant EVO PSI-OAT -36 LL kan worden gebruikt en gemengd met de meeste OAT MEG-gebaseerde koelvloeistoffen en alle voormalige Si-OAT-technologieproducten, maar voor de best mogelijke corrosiebescherming raden wij u aan alleen deze Psi-OAT-koelvloeistof te gebruiken. Synmar Coolant EVO PSI-OAT -36 LL is een koelvloeistof met verlengde levensduur die elke vijf jaar of elke 250.000 km voor personenauto's of elke 1.000.000 km voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen moet worden vervangen. Bij het vervangen van koelvloeistof moeten de aanbevelingen van Original Equipment Manufacturers (OEM's) worden gevolgd. Deze koelvloeistof is volledig achterwaarts compatibel met de vorige VAG TL 774-G (G12++) en -J (G13) generaties. Let op!, dit product mag niet verder worden verdund met water.

Prestatieniveau

Recommended for use:

AFNOR NF R 15-601
ASTM D1384, D3306, D4340, 4985, D6210
AUSTRALIEN STD AS 2108-2004
BS 6580-2010
CHINESE STANDARD GB 29743
CUNA NC 956-16
JIS K2234:2018
KOREAN STD KS M 2142
MIL BT-PS-606 A, DCSEA 615/C, MIL E/L-1415b
MIL FS 6850-0951, TL 6850-0038

NATO S759
POLISH STANDARD PN-C-40007
SAE J1034, J1941, J814
SANS 1251:2005
SWISS FED.LAB EMPA 170'803
UNE 26-361-88/1
2G SFU

ALFA ROMEO 9.55523
BMW LC-18/LC-87/LC-97
CASE JIC-501/MAT 3624
CATERPILLAR GCM34
CHRYSLER MS 7170
CUMMINS 85T8-2/CES 14439/
CUMMINS CES 14603
DAF MAT 74002
DAIMLER 29C100/29C110/29D120
DEUTZ DQC-CA-14/DQC-CB-14/DQC-CC-14
FORD WSS-M97B44-D/WSS-M97B57-A1
FORD ESD-M97B49-A

FIAT 9.55523
GM B 040 1065/GMW 3420
GMW 3420
IVECO 18-1830
JAGUAR CMR 8229/STJLR.651.5003
JENBACHER TA 1000-0200
John Deere >2011
LAND ROVER STJLR.651.5003
LIEBHERR LH-00-COL5C
MAN 175D/324 NF/324 Si-OAT
MAN 324 Si-OAT EVO/324 SNF
MB 325.5/326.0/326.3/326.5/326.6

Synmar Coolant EVO PSI-OAT -36 LL | S500026 V24-1212

Prestatieniveau

Recommended for use:

MIL FSD 8704
MINI LC-87
MTU MTL 5048
OPEL B 040 240/GME L130/
ROLLS-ROYCE LC-87/MTL
SAAB 690 1599

SCANIA TB 1451
TOYOTA 1WW/2WW
VOLVO TR-31854114-002/VSC-2
VOLVO TRUCKS TR1286083
VAG TL 774-C (G11)/TL 774-D (G12)/
TL 774-F (G12+)/TL 774-G (G12++)/TL
774-J (G13)/TL 774-L (G12 EVO)

Typische standaardanalyses

Kleur
Dichtheid bij 20°C
Vlampunt
Vorstbescherming
Ph
Gehalte H2O

Violet
1,132kg/m³
170°C
-36°C
7.9
50%

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van typefouten.

SYNMAR B.V.

Albert Schweitzerstraat 7, 7131 PG Lichtenvoorde, The Netherlands
T: +31 (0) 33 303 3044 | M: info@synmar.nl