729K-J01 Sicherungsringzange für Innenringe, gebogen, für Sicherungsringe Ø 8-13 mm



BESCHREIBUNG

Die Sicherungsringzangen für Innenringe werden zur Montage und Demontage von Sicherungsringen in Bohrungen in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die einfache, aber kräftig geschmiedete Form ermöglicht ein sicheres und schnelles Arbeiten in jedem Anwendungsfall. Die Baureihe 729 überzeugt durch ihre Variabilität. Je nach Durchmesser des Innenrings sind die Sicherungsringzangen in verschiedenen Größen verfügbar und erlauben so ein fallorientiertes Vorgehen.

EINSATZBEREICH

Zur Montage und Demontage von Sicherungsringen in Bohrungen in Handwerk, Industrie und Werkstatt.

BENEFIT

- Die Spitzen sind stabil und abrutschhemmend; selbst an schwer zugänglichen Stellen kann man mit den Zangen komfortabel arbeiten
- Der Zangenkörper und die Spitzen sind ölgehärtet und aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet und besitzen eine hohe Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit
- Die Form gewährt eine ungehinderte Sicht auf die Arbeitsspitzen

BEDIENUNG

- Zange in die Bohrung des Sicherungsrings einführen
- Sicherungsring durch Betätigung der Zange sicher entfernen

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176004537
Ursprungsland	TW
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	729-J-1
Gewicht Brutto [kg]	0,09 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)