DIN 965 ähnlich ISO 7046


Senkschrauben

Kreuzschlitz H (Phillips)

Edelstahl A4 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen





Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a max.	b Nennmaß	d1 Nennmaß	d2 Nennmaß	k max.	r max.	Steigung (P)
M2,5	H1	0,9	18	M2,5	4,7	1,50	0,7	0,45
M3	H1	1,0	19	M3	5,6	1,65	0,8	0,50
M4	H2	1,4	22	M4	7,5	2,20	1,0	0,70
M5	H2	1,6	25	M5	9,2	2,50	1,3	0,80
M6	H3	2,0	28	M6	11	3,00	1,6	1,00
M8	H4	2,5	34	M8	14,5	4,00	2,0	1,25

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
4	3,75	4,25
6	5,75	6,25
8	7,70	8,30
10	9,70	10,30
12	11,65	12,35
14	13,65	14,35

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
16	15,65	16,35
18	17,65	18,35
20	19,60	20,40
22	21,60	22,40
25	24,60	25,40
30	29,60	30,40

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50

Durchmesser (d)	Länge (l)															
	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	30	35	40	45	50
M2,5	●			●												
M3		●	●		●											
M4		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
M5			●	●	●	●	●		●		●	●				
M6					●		●		●		●	●	●	●	●	●
M8												●	●	●	●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.