DIN 96

Holzschrauben

DIN 96 | Holzschrauben | Halbrundkopf | Schlitz | Holzgewinde | Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | Holzgewinde

Durchmesser	da	dk			ds		k			n			rf	r	t	
(d)	max.	Nennmaß	min.	max.	min.	max.	Nennmaß	min.	max.	Nennmaß	min.	max.			max.	min.
3	3,8	6	5,62	6,38	2,60	3,0	2,1	1,90	2,30	0,8	0,86	1,00	4,8	2,4	1,35	1,05
3,5	4,3	7	6,55	7,45	3,02	3,5	2,4	2,10	2,60	0,8	0,86	1,00	5,6	2,8	1,60	1,20
4	5,0	8	7,55	8,45	3,52	4,0	2,8	2,60	3,00	1,0	1,06	1,20	6,4	3,2	1,80	1,40
4,5	5,5	9	8,55	9,45	4,02	4,5	3,1	2,86	3,34	1,0	1,06	1,20	7,2	3,6	2,00	1,55
5	6,0	10	9,55	10,45	4,52	5,0	3,5	3,26	3,74	1,2	1,26	1,51	8,0	4,0	2,30	1,75
6	7,2	12	11,45	12,55	5,52	6,0	4,2	3,96	4,44	1,6	1,66	1,91	9,6	4,8	2,70	2,10
8	10,2	16	15,45	16,55	7,42	8,0	5,6	5,36	5,84	2,0	2,06	2,31	12,8	6,4	3,60	2,80

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
20	19,00	21,00
25	24,00	26,00
30	29,00	31,00
35	33,75	36,25
40	38,75	41,25
45	43,75	46,25

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
50	48,75	51,25
60	58,50	61,50

Durchmesser	Länge (l)							
(d)	20	25	30	35	40	45	50	60
3		●	●	●				
3,5			●	●	●			
4	●	●	●	●	●	●	●	
4,5				●		●		
5			●	●	●	●	●	
6					●	●	●	●
8							●	

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.