K-22-B 8-delige binnentrekkerset Ø 28-70 mm



APPLICATIE AFBEELDING



DETAILAFBEELDING



BESCHRIJVING

De 8-delige binnentrekkerset met tegensteun en slagtrekker K-22-B wordt gebruikt voor het uittrekken van binnenliggende lagers, lagerbuitenringen en bussen in Ambacht, werkplaats en Industrie. De meerlagige uitvoering van de binnentrekkers met hun extra grote grijpkanten maakt het veilig uittrekken van binnenliggende delen mogelijk. De meegeleverde tegensteun of de slagtrekker worden, afhankelijk van of er een voldoende afsteunvlak aanwezig is, samen met de binnentrekkers gebruikt. Afhankelijk van de grootte van het kogellager en de demontagesituatie is de set in verschillende uitvoeringen beschikbaar.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het uittrekken van binnenliggende lagers, lagerbuitenringen en asgaten in Ambacht, werkplaats en Industrie.

VOORDEEL

- Toepassingsgerichte samenstelling voor de universele Toepassing
- Door de opberging in de doos kan de volledigheid van de set goed worden overzien.
- De binnentrekkers zijn samen met tegensteun en slagtrekker in staat om in veelzijdige demontage situaties een passend antwoord te vinden.
- Tegensteun en slagtrekker maken, afhankelijk van de aanwezige omstandigheden en bij wisselende toepassing, een optimaal en veilig uittrekken mogelijk.
- Passend bij de samenstelling wordt bij de set toebehoren meegeleverd dat de praktische toepassing op zinvolle wijze aanvult

OPERATIE

- De binnendiameter van het kogellager bepalen en een passende binnentrekker kiezen
- De binnentrekker in de boring steken en de spanmoer aandraaien
- Bij een aanwezig afsteunvlak de tegensteun kiezen, anders de slagtrekker kiezen

Bediening met tegensteun:
- De tegensteun op de behuizing afsteunen en op de wigspindel van de binnentrekker schroeven
- De greep van de tegensteun vasthouden en het lager door het aandraaien van de moer veilig uittrekken
- Tijdens het uittrekken de spanmoer naspannen

Bediening met slagtrekker:
- De slagtrekkerstang op de wigspindel van de binnentrekker opschroeven
- De slagtrekker met een slaande beweging gebruiken om het lager uit te trekken

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176854385
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	K-22
Brutogewicht [kg]	10,14 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 21-5_2-schalige binnentrekker
- 21-6_2-delige binnentrekker
- 21-7_2-delige binnentrekker
- Tweedelige binnentrekker
- 22-0-10_Slagtrekker met 1 kg slaggewicht
- 22-2_tegensteun
- G-22_3-K greep voor slagtrekkers