DIN 982 ähnlich ISO 7040


Sechskantmuttern

mit Klemmteil | nichtmetallischer Einsatz | hohe Form

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Mutternhöhe und Schlüsselweiten





Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	da min.	da max.	h min.	h max.	e min.	m min.	s min.	s max.	Steigung (P)
M5	SW 8	5	5,75	6,00	6,3	8,79	4,40	7,78	8	0,80
M6	SW 10	6	6,75	7,70	8,0	11,05	4,90	9,78	10	1,00
M8	SW 13	8	8,75	9,14	9,5	14,38	6,44	12,73	13	1,25
M10	SW 17	10	10,80	11,14	11,5	18,90	8,04	16,73	17	1,50
M12	SW 19	12	13,00	13,64	14,0	21,10	10,37	18,67	19	1,75
M16	SW 24	16	17,30	17,30	18,0	26,75	14,10	23,67	24	2,00

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.